

サタケ 穀物乾燥機 所要動力（電力）一覧

ティアラ SDR シリーズ

型 式	製造年	定格電圧 ※1	定格出力 (kW)								最大同時 使用電力 (kW)
			下搬送・ 昇降機	送風機	ロータリ バルブ	排塵機	バーナ ファン	自動 水分計	排出切換 バルブ	操作盤	
SDR1500・2000・ 2500TS	2022 ～	A(i)	0.7	0.7	0.06	0.06	0.05	0.006	0.003	0.05	1.629
SDR1500・2000・ 2500TS-S	2022 ～	A(i)	0.7	0.7	0.06	0.06	0.05	0.006	0.003	0.05	1.629
SDR2800TS	2022 ～	C	0.7	0.7	0.06	0.06	0.05	0.006	0.003	0.05	1.629
SDR2800TS-S	2022 ～	C	0.7	0.7	0.06	0.06	0.05	0.006	0.003	0.05	1.629
SDR3000・3500TS	2022 ～	C	0.7	0.85	0.06	0.06	0.05	0.006	0.003	0.05	1.779
SDR3000・3500・ 4000・4500TM	2022 ～	C	0.7	1.3	0.06	0.1	0.045	0.006	0.003	0.05	1.964 ※2
SDR5000・5500TM	2022 ～	C	0.7	1.3	0.06	0.1	0.045	0.006	0.003	0.05	2.264
SDR6000・6500TL	2022 ～	C	0.7	1.3	0.06	0.1	0.045	0.006	0.003	0.05	2.764

※1…区分：A（単相 100・200V、三相 200V）・B（単相 200V、三相 200V）・C（三相 200V）。単相 100V はオプションのトランスにて対応します。

(i)は、インバータにて単相・三相に対応します。

※2…SDR3000・3500・4000・4500TM は、インバータにより送風機出力が 1.0kW 以下になるため、最大同時使用電力が 1.964kW になります。