

## サタケ もみすり機 定格出力（電力）一覧

## SRZ もみすり機

型 式	製造年	定格電圧 (V)	定格出力 (kW)	定格電流(A) (50Hz/60Hz)
SRZ5500X	2018～	三相200	3.7082	15.6/14.6
SRZ6000X	2022～	三相200	6.985	32.4/29.4
SRZ8000X	2026～	三相200	9.073	37.0/34.7

## SRZ5500X本体内容用モーター一覧

型式名	使用電源	使用モータ
SRZ5500X	三相 200V	F種絶縁 三相 200V 3.7 kW : 本機モータ 単相 200V 0.004 kW : ロールモータ 単相 200V 0.004 kW : 自動循環排出切替モータ 単相 200V 0.0002kW : バルブ開閉モータ

## SRZ6000X本体内容用モーター一覧

使用箇所	定格出力 (kW)	定格電流値 (50Hz)	定格電流値 (60Hz)
もみすり・風選・搬送	5.5	23.4	21.4
ロール開閉	0.006	0.3	0.3
揺動選別	0.4	2.2	2.0
選別板角度調整	0.025	0.33	0.33
返り粉昇降機	0.2	1.45	1.21
循環・排出切替	0.004	0.12	0.21
精品昇降機	0.7	3.88	3.35
精品ファン	0.15	0.79	0.72

## SRZ8000X本体内容用モーター一覧

使用箇所	定格出力 (kW)	定格電流値 (50Hz)	定格電流値 (60Hz)
もみすり・風選・搬送	5.5	21.6	20.6
風選	1.9	9.8	8.4
ロール開閉	0.004	0.12	0.12
揺動選別	0.7	3.42	3.18
選別板角度調整	0.025	0.19	0.17
返り粉昇降機	0.09	0.65	0.56
循環・排出切替	0.004	0.12	0.12
精品昇降機	0.7	3.42	3.18
精品ファンモータ	0.15	0.79	0.72

※上表の数値は、各モータ負荷率100%時の電流値となります。

SRZ8000Xの定格運転時、すべてのモータ負荷率は100%でないため、本体の電流値と各モータの合計値は異なります。