株式会社サタケ

サタケ もみすり機　定格出力（電力）一覧

もみすり機 NRZ

型　式	製造年	定格電圧(V)	定格出力(kW)	定格電流(A)	
				50Hz	60Hz
NRZ250F・FA	2014～2015	三相 200	1.5	6.9	6.2
NRZ250FK・FAK	2015～2020	三相 200 ※	1.5	6.8	6.4
NRZ250FT・FAT	2014～2016	単相 200	1.5	13	11
NRZ350F・FA・FX・GXA	2014～2015	三相 200	1.9	8.2	7.6
NRZ350FK・FAK・FXK・GXAK	2015～2020	三相 200 ※	1.9	9.8	8.4
NRZ350FT・FAT・FXT・GXAT	2014～2016	単相 200	1.5	13	11
NRZ450FX・FW・GXA・GWA	2014～2015	三相 200	2.79	12.1	11.4
NRZ450FXK	2015～2016	三相 200	2.79	12.8	11.6
NRZ450FWK・GXAK・GWAK	2015～2020	三相 200	2.79	12.8	11.6
NRZ550FX・FW・GXA・GWA	2014～2015	三相 200	3.7	14.8	13.9
NRZ550FXK	2015～2016	三相 200	3.7	15.6	14.6
NRZ550FWK・GXAK・GWAK	2015～2020	三相 200	3.7	15.6	14.6
NRZ5500G	2014～2015	三相 200	3.7	14.8	13.9
NRZ5500GK	2015～2018	三相 200	3.7	15.6	14.6

※ NRZ250FAK・350FAK・NRZ350GXAK　に専用インバータユニットを組付し、単相 200 Vで使用される場合の定格電流値は、14A(50Hz)/15A(60Hz)です。

※ 専用インバータユニットを組付可能なNRZ250FAK・350FAK・NRZ350GXAKは、2017年以降に製造された製品（注１)のみとなります。

(注1)型式・区分が NRZ250FAK(2) /NRZ350FAK(2) / NRZ350GXAK(2)または(3) と記載された60Hz仕様製品のみ、インバータユニット組付に対応。

インバータユニットは専用オプション品となります。