TSU30A

パックスケール®

タンク、フレキシブルコンテナ計量器に"組み合わせて使える"30kg 計量器



さまざまな組合せに対応できる計量器

4

1

1 ゆとりある容量のホッパ

容量約35kgのホッパを 搭載し、タンクと接続し なくとも自立します。





「自動シャッタ」機能を搭載

紙袋をセットして手を 離すと、自動でシャッタ が開きます。※1,2

- ※1 手動シャッタ設定も可能です。
- ※2 自動シャッタ機能を使用する場合、袋キーパー(標準付属品) 取付が必要です。

2 視認性の高い新型指示計を採用



視認性に優れた新型指 示計※を採用。表示部が 明るくなり、より見やすく なりました。

※ 従来機:SSD30Bとの比較



レイアウトが容易


別売のAFK-1000^{※3} と組み合わせること で、フレキシブルコン テナ計量と30kg計 量を切り換えるレイ アウトが可能です。


※3「30kg計量器接続部品」が別途必要です。

Specifications 仕様

型式	TSU30A
処理可能な原料	玄米、麦
定格電圧(V)	単相100
定格消費電力(kW)	0.05
処理能力(kg/h)	400~4,000
ホッパ部容量(kg)	約35(玄米)
計量方式	電子秤(ロードセル方式)
計量設定可能範囲(kg)	5.00~35.00(0.02kg間隔)
最小表示量(g)	20
計量実精度(g)	±30
総質量(kg)	約40(計量器本体・袋キーパー含む)
オプション	ホッパカバー(4インチホース接続用) ホッパカバー(4インチカールフランジ用)

Dimensions 寸法図





▲ 取扱説明書をよく読み、じゅうぶんに点検整備をして正しく安全に使いましょう。商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。 本文中の商品名、サービス名、社名口ゴ等は当社または当社関連会社の登録商標または標章ですので、当社の許可なく転載、複製等をすることを禁止します。 本力タログに記載の価格はすべて税込みです。(ただし、沖縄および離島は価格が異なります。)

■お問い合わせ窓口

北海道	TEL.(011)812-3666	小 山	TEL.(0285)27-5060	北陸	TEL.(076)277-2085	福岡	TEL.(092)921-6111	
北上	TEL.(0197)64-0111	柏	TEL.(04)7132-1181	大 阪	TEL.(06)6867-6015	熊本	TEL.(096)382-2727	
秋 田	TEL.(018)839-0891	新 潟	TEL.(025)287-0177	広島	TEL.(082)420-8575			
仙 台	TEL.(022)287-2733	名古屋	TEL.(0586)73-2177	松山	TEL.(089)982-6990			

株式会社 学界与

〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号 TEL.(082)420-8541 FAX.(082)420-0005

〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目7番2号 TEL.(03)3253-3112 FAX.(03)5256-7270

ホームページURL https://www.satake-japan.co.jp

株式会社サタケはマネジメ ントシステムの国際規格であ 3IS09001 LIS014001 の認証を取得し、高品質な商 品·サービスの提供に努めて

> ISO9001 認証取得 (品質マネジメントシステム)

ISO14001 認証取得